

# 중하중용 캐스터

CASTERS

## FTP-6600



특징 Feature	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 강력한 이중 Race Way구조, 방진용 커버 부착, 독특한 King Pin구조(볼트너트조립), 강력한 용접제품, 구리스주입구(Nipple)부착</li> <li>● String double Race Way structure, anti-vibration cover installation, unique King Pin structure (bolt-nut assembly), strong welding product, grease cap (Nipple) installation.</li> </ul>
표면처리 용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 아연도금</li> <li>● 자동차 부품파레트, 방직공장용 운반구, 각종 중량물 운반구</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RCI TG-고무바퀴/Cast Iron(주물코아에 고무코팅바퀴), PCI TG-우레탄바퀴, TLB-브레이크 부착(회전형 전용)</li> </ul>
Finish	● Znic chromate plating
Specific Use	● Car components pallet, carrier used for textile manufacturing, carrier used for weight of all range.
Remarks	● RCI TG-rubber wheel/Cast Iron(casting core, rubber coating wheel), PCI TG-urethane wheel, TLB-brake-installed (used only for rotating type)



품번 Product No.	품명	바퀴직경 (m/m)	바퀴폭 (m/m)	바퀴종류	베어링 구조	전체높이 (m/m)	회전반경 (m/m)	밀판 O1 (m/m)	볼트간거리 (m/m)	볼트 (m/m)	밀판두께 (m/m)	사용하중 (kg)
FTP6640S FTP6640R	4" 회전 4" 고정	100	50	①Rubber/Castron ②P.U/Castron	Roller	143	90	115 X 102	92 X 67 or 76 X 76	11	6	200
FTP6650S FTP6650R	5" 회전 5" 고정	125		①Rubber/Castron ②P.U/Castron		165	108					200
FTP6660S FTP6660R	6" 회전 6" 고정	150		①Rubber/Castron ②P.U/Castron		188	127					250
FTP6680S FTP6680R	8" 회전 8" 고정	200		①Rubber/Castron ②P.U/Castron		241	165					300